CARAT senza essiccatore
CARAT without dryer



Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Grup./*Pump*	Cil.	l/min	C.F.M.	m³/h	l/min (a 5 bar / *at 5 bar*)	C.F.M.	m³/h	bar	psi	Watt (INPUT)	min-1	Kg	m³	n°
CARAT 114	230/50/1▲	1699860000	6	60	F 114	1	105	3,7	6,3	62	2,2	3,7	8	116	1050	1450	22	0.110	1
CARAT 130	115-220/60/1▲		6	60	F 130	1	130	4,6	7,8	70	2,5	4,2	8	116	1050	1700	22	0.110	1



Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Grup./*Pump*	Cil.	l/min	C.F.M.	m³/h	l/min (a 5 bar / *at 5 bar*)	C.F.M.	m³/h	bar	psi	Watt (INPUT)	min-1	Kg	m³	n°
CARAT 106	230/50/1△	1700180000	6	57	GMS 100	1	100	3,5	6	62	2,2	3,7	7	100	1040	1450	34	0.170	1
CARAT 105	115-220/60/1△		6	57	GMS 105	1	105	3,7	6,3	65	2,3	3,9	7	100	1040	1750	34	0.170	1



Type	Volt/Hz	Cod.	Lt.	dB (A)	Grup./*Pump*	Cil.	l/min	C.F.M.	m³/h	l/min (a 5 bar / *at 5 bar*)	C.F.M.	m³/h	bar	psi	Watt (INPUT)	min-1	Kg	m³	n°
CARAT 24	230/50/1△	1696670000	6	57	GMS 100	1	100	3,5	6	62	2,2	3,7	7	100	1040	1450	48	0.190	1
CARAT 24 - 60Hz	115-220/60/1△		6	57	GMS 105	1	105	3,7	6,3	65	2,3	3,9	7	100	1040	1750	48	0.190	1

FIAC S.p.A. Via Vizzano, 23 - 40044 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy - Tel.: +39 051 67.86.811 • Fax: +39 051 84.52.61 - fiac@fiac.it