

NOTFALLWÄRMER EMERGENCY WARMER

- **Für den mobilen Einsatz konzipiert**
Designed for mobile use
- **Flexibel, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht**
Versatile, compact size, low weight
- **Passt in den Notfallkoffer**
Fits into emergency kit
- **Hält die Temperatur bis zu 90 Minuten am Einsatzort**
Maintains the temperature for up to 90 minutes at the site of use
- **24h Dauerbetrieb möglich**
24h continuous operation possible
- **Integrierte Druckmanschette**
Integrated pressure cuff
- **Abgabe der Lösung direkt vom Wärmer**
Solution dispensed directly from warmer

Der Notfallwärmer BIEGLER ESH 04 wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Er kann bis zu zwei Infusionsflaschen mit max. 500 ccm pro Flasche gleichzeitig auf 37°C aufheizen. Am Einsatzort kann er dann anschließend diese Temperatur bis zu 90 Minuten aufrechterhalten. Durch die integrierte Druckmanschette kann auf weiteres Zubehör für eine Druckinfusion im Notfallkoffer verzichtet werden.

The emergency warmer BIEGLER ESH 04 is designed specially for mobile use. It can heat up to two infusion bottles simultaneously to 37°C. It can then maintain this temperature for up to 90 minutes at the site of use. The integrated pressure cuff eliminates the need for further pressurised infusion accessories in the emergency medical kit.



Notfallwärmer

Emergency warmer



TECHNISCHE DATEN:

Gerät:	Notfallwärmer
Typenbezeichnung:	ESH04
Spannung:	12V DC
Leistungsaufnahme:	max. 20W
Type:	netz- und akkubetrieben
Feuchtigkeitsschutz:	spritzwassergeschützt IPX4
Schutzgrad:	B
Abmessungen Gerät:	160 x 105 x 300mm
Gewicht Gerät:	1,3 kg
Klassifizierung:	Ila nach Regel 9
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Netzadapter	
Typenbezeichnung:	24W P2EFSW3
Eingang:	110-240V AC, 50-60Hz, 550mA
Ausgang:	12V DC, 2A max.

TECHNICAL DATA:

Device:	Emergency warmer
Type designation:	ESH04
Voltage	12V DC
Power consumption:	max. 20W
Type:	mains and rechargeable battery operated
Degree of protection against ingress of liquids:	IPX4 splash proof
Degree of protection against electric shock:	B
Dimensions:	160 x 105 x 300mm
Weight of device:	1,3 kg
Classification:	Ila according to rule 9
Type of operation:	continuous operation
Mains adaptor	
Type designation:	24W P2EFSW3
Input:	110-240V AC, 50-60Hz, 550mA
Output:	12V DC, 2A max.

Edition 08/2004

E. Biegler GmbH · A-3001 Mauerbach · Allhangstrasse 18a
Tel.: +43 1 979 21 05 · Fax: +43 1 979 21 05-16
e-mail: office@biegler.com · www.biegler.com



BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK