

Hệ thống kiểm soát vào ra dựa trên nền tảng web dành cho các cơ sở nhỏ



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB TIỆN DỤNG, TIẾT KIỆM CHI PHÍ

- **Đơn giản** – Hộp điều khiển được nối sẵn dây với phần mềm tích hợp sẵn rất đơn giản để lắp đặt và có thể được khởi động và chạy trong vài phút.
- **Có khả năng mở rộng** – Đảm bảo an toàn đến tám cửa ra vào với phần cứng mở rộng cắm và chạy.
- **Tiện dụng** – Không cần máy tính cá nhân hoặc máy chủ chuyên dụng - cổng quản lý dựa trên nền tảng web cho phép truy cập vào hệ thống từ mọi nơi, bất cứ lúc nào.
- **Bảo mật** – Hỗ trợ công nghệ quản lý nhận dạng tân tiến, được hỗ trợ bởi Seos®.

Giải pháp kiểm soát vào ra dựa trên nền tảng web của HID Global dành cho các cơ sở nhỏ, ACW2-XN, cung cấp một giải pháp kiểm soát vào ra trọn gói cho các cơ sở nhỏ. Đáp ứng những thách thức an ninh hiện nay và hưởng lợi từ hỗ trợ của phương thức quản lý nhận dạng tân tiến và độ tin cậy của phần cứng cấp doanh nghiệp với một phần nhỏ chi phí.

Giảm thiểu rủi ro và thời gian phản ứng với trường hợp thông tin truy cập bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Sử dụng một trình duyệt web tiêu chuẩn để truy cập vào cổng quản lý trực quan thông qua một loạt các thiết bị hỗ trợ HTML5. Cổng thông tin dựa trên nền tảng web giúp cung cấp và thu hồi thẻ thông minh một cách dễ dàng mà không mất chi phí hoặc gặp khó khăn trong việc quản lý các chìa khóa vật lý.

Ngoài việc quản lý truy cập và nhận dạng, ACW2-XN còn cung cấp các công cụ kinh doanh có giá trị, tích hợp sẵn. Các báo cáo cơ bản và nhật ký kiểm tra đầy đủ luôn có sẵn chỉ bằng một cái nhấn nút thông qua cổng quản lý.

Đáng tin cậy và được hỗ trợ bảo hành đáng tin cậy, HID Global, một công ty đi đầu có uy tín trong ngành, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra trong tầm tay của các cơ sở nhỏ.

Dịch vụ này chỉ có sẵn ở một số quốc gia được lựa chọn. Liên hệ với Đối Tác HID Global ở địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM:

- **Độ Tin Cậy** – Phần cứng cấp doanh nghiệp và bảo hành mở rộng
- **Rủi Ro Được Giảm Thiểu** – Loại bỏ các rủi ro liên quan đến sao chép hoặc thất lạc chìa khóa vật lý
- **Kiểm soát** – quản lý truy cập 24/7 – cung cấp và thu hồi quyền truy cập trực tuyến dễ dàng

AI NÊN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀO RA DỰA TRÊN NỀN TẢNG WEB NÀY?

Cơ sở quy mô nhỏ

- Giảm thiểu rủi ro
- Cải thiện an ninh
- Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra an ninh
- Cho phép truy cập thuận tiện đối với người dùng được cho phép
- Hạn chế quyền truy cập đối với người dùng trái phép
- Quản lý bảo mật 24 giờ một ngày

ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM:

- Hỗ trợ công nghệ chứng thực đột phá từ nhà cải tiến ngành công nghiệp được công nhận
- Hỗ trợ cho các hệ điều hành di động phổ biến bao gồm iOS và Android
- Mở rộng hệ thống đơn giản và nhanh chóng bằng cách sử dụng Mô-đun Cửa AW2 Weigand
- Ít phải bảo trì
- Bảo hành năm năm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Yêu cầu	
Yêu cầu Trình Duyệt	<ul style="list-style-type: none"> • Chrome 58.0.3029.110 hoặc cao hơn • Firefox 52.0.2 hoặc cao hơn
Yêu cầu Mobile O/S	<ul style="list-style-type: none"> • iOS 10.1.1 hoặc cao hơn • Android 5.1.1 hoặc cao hơn • 1GB RAM hoặc cao hơn

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đối Tác HID Global địa phương của quý vị

Tên Mẫu Sản Phẩm	ACW2-XN	AW2
Mô tả	Bộ điều khiển, Mô-đun Wiegand và Nguồn Cấp Điện Bên Trong Vỏ Bọc Kim Loại	Mô-đun Wiegand
Công Suất Tối Đa		
Người Dùng	1000	-
Thê (Tối đa 3 Thê/Người dùng)	3000	-
Sự Kiện	100.000	-
Mô-đun Mở Rộng	4*	-
Giao Diện Truyền Thông		
TCP/IP (10/100)	Y	N
RS485	Y	N
Giao Diện Đầu Đọc		
Cổng Wiegand Vào	2	2
CÔNG RA 12 VDC	2	2
Cổng Vào/ Cổng Ra		
Cổng Vào TTL (REX)	2	2
Cổng Vào Được Giám Sát (DPS)	2	2
Thiết bị chèn	1	-
Rơ le	2	2
Thông Số Môi Trường		
Nhiệt độ hoạt động	(-25° đến +60° C) -13° đến +140° F	(-25° đến +60° C) -13° đến +140° F
Nhiệt độ bảo quản	(-40° đến +80° C) -40° đến +176° F	-55° đến +85° C -67° đến +185° F
Độ ẩm hoạt động	0% đến 75%	0% đến 75%
Đánh giá môi trường	IP20	Không áp dụng
Nguồn Điện		
Điện Thế Vào	100 đến 230 VAC (50-60Hz)	12 đến 15 VDC
Yêu Cầu Nguồn Điện	Cường Độ: 1,35A	Cường Độ: 37mA Công Suất: 0,44W
Bảo Vệ Nguồn Điện Đầu Vào	Bộ Nguồn Chuyển Mạch	Bảo Vệ Phân Cực Ngược Bảo Vệ Dòng Điện Quá Tải
Đặc Điểm Vật Lý		
Kích Thước (độ sâu-độ rộng-độ cao)	8,2 cm x 38 cm x 31 cm (7,3" x 3,88" x 2,28")	16,15 cm x 7,1 cm x 3,6 cm (6,3" x 2,8" x 1,4")
Trọng Lượng	5,45 kg (7,44 oz)	0,15 kg (5,29 oz)
Tính Năng		
Máy Chủ Web Được Gắn Sẵn	Quản Lý Truy Cập HID	N
Bảo Hành	5 Năm	

* Đi kèm với một AW2 được lắp đặt sẵn

© 2017 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Mọi quyền được bảo lưu. HID, HID Global, logo HID Blue Brick, Chain Design, và iCLASS SEOS là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HID Global ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên sản phẩm hoặc dịch vụ khác là thương hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng.

2017-06-14-pacs-acw2xn-ds-vi

