터보 송풍기(이송용)

Turbo blowers





TBS-3735S(3HP) TBS-3735T(3HP) TBS-3765T(5HP)

도면(Unit: mm)


특징 및 용도


- 고풍압을 요하는 장소에 적합한 기종으로 강력한 흡입력과 토출되는 풍압이 크다.
- 스텐레스 케이스를 채택해 열악한 환경 및 유해성분 (분진, 가스, 고온의 공기)을 취급하는 곳에 적합한 구조.
- •최적의 설계 제작으로 운전효율 및 경제성이 높음
- 삼상 제품은 역방향(대칭)가능.
- 분진, 슬러지, 왕겨, 톱밥, 폐지 이송에 적합.
- 공기수송장치, 소각로, 농.축산용시설, 산업용 고압브로아, 슬러지 회수장치 등 집진용, 흡.배기용, 건조용으로 사용.





성능곡선





본 제품은 50/60Hz 겸용입니다.(단상은 제외)

	_ 11_ 00,000 = 10_1 11,12_0_									4 17
모델 Model	전 원 Source (∮/V/Hz)	날개크기 Impeller Size (mm)	전 류 Current (A)	극 수 Pole (P)	소비전력 Input (W)	최대풍량 Air Volume (m³/h)		l정압 essure (Pa)	회전수 Rated Speed (rpm)	중 량 Weight (Kg)
TBP-3735S	1/220/60 1/220/50	Ø370×35T	12.5 11.5	2	2,740 2,130	3,120 2,730	320 237	3,136 2,320	3,450 2,915	37.0
TBP-3735T	3/220-380/60 3/220-380/50	ø370×35T	8.5-4.8 9.5-5.4	2	2,600 1,800	3,120 2,730	320 237	3,136 2,320	3,450 2,915	36.5
TBP-3765T	3/220-380/60 3/220-380/50	ø370×65T	12.0-6.7 12.0-6.8	2	3,770 2,500	4,020 3,510	380 280	3,725 2,745	3,460 2,980	39.0

※본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.