

### CÁP NHÔM TRẦN DÙNG CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG

AAC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064: 1994/SĐ 1995

Quy cách	Đơn giá (VNĐ / kg)
Dây nhôm trần xoắn có tiết diện $< , = 50\text{mm}^2$	<b>79,200</b>
Dây nhôm trần xoắn có tiết diện $> 50$ đến $= 150\text{mm}^2$	<b>75,200</b>
Dây nhôm trần xoắn có tiết diện $> 150\text{mm}^2$	<b>76,400</b>

### CÁP NHÔM TRẦN LỖI THÉP DÙNG CHO ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG

ACSR

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064: 1994/SĐ 1995

Quy cách	Đơn giá (VNĐ / kg)
Dây nhôm lõi thép các loại có tiết diện $< , = 50\text{mm}^2$	<b>67,800</b>
Dây nhôm lõi thép các loại có tiết diện $> 50$ đến $= 95\text{mm}^2$	<b>60,000</b>
Dây nhôm lõi thép các loại có tiết diện $> 95$ đến $= 240\text{mm}^2$	<b>64,000</b>
Dây nhôm lõi thép các loại có tiết diện $> 240\text{mm}^2$	<b>66,000</b>

## DÂY ĐIỆN RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1kV

AC/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064: 1994/SĐ 1995, TCVN 5935-1:2013

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ / mét)
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	5,600
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	8,200
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	10,800
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	15,800
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	20,500
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	27,500
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	33,500
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	42,500
185 mm <sup>2</sup>	37/2.52	51,000
240 mm <sup>2</sup>	61/2.25	66,000
300 mm <sup>2</sup>	61/2.52	82,500
400 mm <sup>2</sup>	61/2.85	105,200
500 mm <sup>2</sup>	61/3.20	127,600

## DÂY ĐIỆN RUỘT NHÔM LỖI THÉP CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1kV

ACSR/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064: 1994/SĐ 1995, TCVN 5935-1:2013

Quy cách	Kết cấu ruột dẫn (N <sup>0</sup> /mm)		Đơn giá (VNĐ / mét)
	Nhôm	Lõi thép	
10/1.8 mm <sup>2</sup>	6/1.5	1/1.50	<b>5,000</b>
16/2.7 mm <sup>2</sup>	6/1.85	1/1.85	<b>7,000</b>
25/4.2 mm <sup>2</sup>	6/2.30	1/2.30	<b>11,600</b>
35/6.2 mm <sup>2</sup>	6/2.80	1/2.80	<b>15,600</b>
50/8.0 mm <sup>2</sup>	6/3.20	1/3.20	<b>19,800</b>
70/11 mm <sup>2</sup>	6/3.80	1/3.80	<b>26,200</b>
95/16 mm <sup>2</sup>	6/4.50	1/4.50	<b>35,800</b>
120/19 mm <sup>2</sup>	26/2.40	7/1.85	<b>41,200</b>
120/27 mm <sup>2</sup>	30/2.20	7/2.20	<b>43,600</b>
150/19 mm <sup>2</sup>	24/2.80	7/1.85	<b>50,000</b>
150/24 mm <sup>2</sup>	26/2.70	7/2.10	<b>52,200</b>
150/34 mm <sup>2</sup>	30/2.50	7/2.50	<b>56,000</b>
185/24 mm <sup>2</sup>	24/3.15	7/2.10	<b>63,000</b>
185/29 mm <sup>2</sup>	26/2.98	7/2.30	<b>63,000</b>
185/43 mm <sup>2</sup>	30/2.80	7/2.80	<b>69,800</b>
240/32 mm <sup>2</sup>	24/3.60	7/2.40	<b>80,600</b>
240/39 mm <sup>2</sup>	26/3.40	7/2.65	<b>81,200</b>
240/56 mm <sup>2</sup>	30/3.20	7/3.20	<b>89,500</b>
300/48 mm <sup>2</sup>	36/3.80	7/2.95	<b>99,800</b>

**CÁP ĐIỆN HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC 0.6/1 kV**

VV: Al/PVC/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)			
		1 lõi	2 lõi	3 lõi	4 lõi
10 mm <sup>2</sup>	7/1.35	<b>6,800</b>	<b>21,200</b>	<b>26,200</b>	<b>31,800</b>
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	<b>9,200</b>	<b>26,200</b>	<b>32,000</b>	<b>39,600</b>
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	<b>12,000</b>	<b>37,800</b>	<b>47,800</b>	<b>58,000</b>
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	<b>16,200</b>	<b>48,600</b>	<b>62,800</b>	<b>77,800</b>
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	<b>20,200</b>	<b>60,800</b>	<b>77,800</b>	<b>97,600</b>
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	<b>26,200</b>	<b>77,800</b>	<b>100,200</b>	<b>126,500</b>
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	<b>34,200</b>	<b>102,200</b>	<b>131,800</b>	<b>167,800</b>
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	<b>41,200</b>	<b>122,800</b>	<b>158,500</b>	<b>200,800</b>
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	<b>50,200</b>	<b>146,000</b>	<b>191,800</b>	<b>244,000</b>
185 mm <sup>2</sup>	37/2.52	<b>61,600</b>	<b>177,200</b>	<b>232,200</b>	<b>296,200</b>
240 mm <sup>2</sup>	61/2.25	<b>79,200</b>	<b>255,000</b>	<b>297,000</b>	<b>380,200</b>
300 mm <sup>2</sup>	61/2.52	<b>97,000</b>	<b>275,600</b>	<b>365,200</b>	<b>469,200</b>
400 mm <sup>2</sup>	61/2.85	<b>120,500</b>	-	-	-
500 mm <sup>2</sup>	61/3.20	<b>148,200</b>	-	-	-
630 mm <sup>2</sup>	127/2.52	<b>186,200</b>	-	-	-

## CÁP ĐIỆN HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC 3P + 1N 0.6/1 kV

VV: Al/PVC/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)
3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	3x(7/1.70) + 1x(7/1.35)	<b>38,000</b>
3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.14) + 1x(7/1.70)	<b>54,200</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/1.70)	<b>69,200</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/2.14)	<b>73,500</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.14)	<b>88,600</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.52)	<b>93,600</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(7/2.52)	<b>116,000</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(19/1.78)	<b>120,800</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/1.78)	<b>151,200</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/2.14)	<b>159,800</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.14)	<b>184,800</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.52)	<b>194,600</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.14)	<b>215,800</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.52)	<b>225,800</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>234,000</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(19/2.52)	<b>265,000</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.03)	<b>274,800</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>285,500</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>336,000</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.25)	<b>348,600</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.52)	<b>362,000</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>414,200</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.52)	<b>429,800</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x240mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(61/2.25)	<b>450,200</b>

**CÁP NGÀM HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC  
CÓ BĂNG GIÁP THÉP 0.6/1 kV**

VVDSTA: AI/PVC/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)		
		2 lõi	3 lõi	4 lõi
10 mm <sup>2</sup>	7/1.35	<b>33,600</b>	<b>39,200</b>	<b>45,600</b>
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	<b>39,200</b>	<b>45,800</b>	<b>54,800</b>
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	<b>54,000</b>	<b>65,500</b>	<b>76,200</b>
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	<b>66,200</b>	<b>81,800</b>	<b>97,800</b>
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	<b>80,500</b>	<b>100,200</b>	<b>123,200</b>
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	<b>100,200</b>	<b>127,200</b>	<b>173,000</b>
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	<b>129,600</b>	<b>181,800</b>	<b>223,800</b>
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	<b>172,800</b>	<b>214,200</b>	<b>261,800</b>
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	<b>203,200</b>	<b>254,200</b>	<b>311,000</b>
185 mm <sup>2</sup>	37/2.52	<b>239,600</b>	<b>301,600</b>	<b>374,500</b>
240 mm <sup>2</sup>	61/2.25	<b>299,800</b>	<b>380,200</b>	<b>467,000</b>
300 mm <sup>2</sup>	61/2.52	<b>360,200</b>	<b>457,500</b>	<b>571,000</b>

**CÁP ĐIỆN NGẦM HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC 3P + 1N  
CÓ BĂNG GIÁP THÉP 0.6/1 kV**

CV: AI/PVC/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

<b>Quy cách</b>	<b>Kết cấu (N<sup>0</sup>/mm)</b>	<b>Đơn giá (VNĐ/m)</b>
3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	3x(7/1.70) + 1x(7/1.35)	<b>52,800</b>
3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.14) + 1x(7/1.70)	<b>72,000</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/1.70)	<b>88,500</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/2.14)	<b>93,500</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.14)	<b>112,200</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.52)	<b>117,600</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(7/2.52)	<b>143,200</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(19/1.78)	<b>149,600</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/1.78)	<b>202,000</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/2.14)	<b>214,500</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.14)	<b>243,800</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.52)	<b>255,000</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.14)	<b>279,000</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.52)	<b>290,600</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>301,500</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(19/2.52)	<b>339,500</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.03)	<b>349,000</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>361,000</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>418,600</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.25)	<b>432,800</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.52)	<b>447,800</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>507,500</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.52)	<b>524,800</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x240mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(61/2.25)	<b>547,500</b>

**CÁP RUỘT NHÔM VẠN XOẮN CÁCH ĐIỆN XLPE - 0.6/1kV**

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)		
		2 lõi	3 lõi	4 lõi
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	<b>13,600</b>	<b>19,800</b>	<b>26,000</b>
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	<b>19,000</b>	<b>27,000</b>	<b>35,600</b>
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	<b>23,800</b>	<b>34,500</b>	<b>45,000</b>
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	<b>33,800</b>	<b>48,500</b>	<b>63,000</b>
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	<b>43,800</b>	<b>63,000</b>	<b>83,500</b>
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	<b>59,000</b>	<b>84,800</b>	<b>111,500</b>
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	<b>72,500</b>	<b>106,500</b>	<b>141,000</b>
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	<b>88,200</b>	<b>129,500</b>	<b>171,200</b>



## CÁP ĐIỆN HẠ THẾ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC 0.6/1 kV

CV: Al/XLPE/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)			
		1 lõi	2 lõi	3 lõi	4 lõi
10 mm <sup>2</sup>	7/1.35	6,800	18,800	23,000	28,000
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	8,800	27,600	33,200	39,800
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	12,200	35,600	42,800	53,000
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	15,000	42,000	51,600	64,600
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	20,800	55,500	70,200	90,200
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	25,800	67,600	87,500	110,600
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	34,500	88,500	114,500	148,200
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	43,500	108,800	138,800	183,500
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	52,000	133,500	173,500	228,200
185 mm <sup>2</sup>	37/2.52	62,200	160,200	206,000	271,500
240 mm <sup>2</sup>	61/2.25	79,500	202,600	263,200	349,800
300 mm <sup>2</sup>	61/2.52	99,000	251,800	325,800	434,500
400 mm <sup>2</sup>	61/2.85	125,500	-	-	-
500 mm <sup>2</sup>	61/3.20	150,500	-	-	-
630 mm <sup>2</sup>	127/2.52	184,200	-	-	-

## CÁP ĐIỆN HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC 3P + 1N 0.6/1 kV

CV: AI/XLPE/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)
3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	3x(7/1.70) + 1x(7/1.35)	<b>34,000</b>
3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.14) + 1x(7/1.70)	<b>49,200</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/1.70)	<b>63,600</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/2.14)	<b>67,800</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.14)	<b>80,200</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.52)	<b>85,200</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(7/2.52)	<b>107,600</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(19/1.78)	<b>112,800</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/1.78)	<b>139,200</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/2.14)	<b>146,600</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.14)	<b>172,200</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.52)	<b>180,600</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.14)	<b>201,800</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.52)	<b>210,200</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>220,200</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(19/2.52)	<b>249,000</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.03)	<b>257,800</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>267,800</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>316,200</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.25)	<b>326,800</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.52)	<b>339,600</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>387,200</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.52)	<b>402,200</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x240mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(61/2.25)	<b>421,200</b>

**CÁP NGÀM HẠ THỂ 1 RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC  
GIÁP BẰNG NHÔM 0.6/1kV**

CVDTA: AI/XLPE/PVC/DATA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Đơn vị	Đơn giá
1 x 16 mm <sup>2</sup>	m	<b>27,000</b>
1 x 25 mm <sup>2</sup>	m	<b>31,200</b>
1 x 35 mm <sup>2</sup>	m	<b>37,500</b>
1 x 50 mm <sup>2</sup>	m	<b>45,500</b>
1 x 70 mm <sup>2</sup>	m	<b>21,000</b>
1 x 95 mm <sup>2</sup>	m	<b>62,800</b>
1 x 120 mm <sup>2</sup>	m	<b>72,200</b>
1 x 150 mm <sup>2</sup>	m	<b>85,200</b>
1 x 185 mm <sup>2</sup>	m	<b>98,800</b>
1 x 240 mm <sup>2</sup>	m	<b>120,500</b>
1 x 300 mm <sup>2</sup>	m	<b>145,500</b>
1 x 400 mm <sup>2</sup>	m	<b>177,500</b>

**CÁP ĐIỆN NGÀM HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC  
CÓ BẰNG GIÁP THÉP 0.6/1 kV**

CVDSTA: AI/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

Quy cách	Kết cấu (N <sup>0</sup> /mm)	Đơn giá (VNĐ/m)		
		2 lõi	3 lõi	4 lõi
10 mm <sup>2</sup>	7/1.35	<b>30,500</b>	<b>35,200</b>	<b>41,000</b>
16 mm <sup>2</sup>	7/1.70	<b>41,600</b>	<b>47,600</b>	<b>55,200</b>
25 mm <sup>2</sup>	7/2.14	<b>51,200</b>	<b>59,800</b>	<b>70,800</b>
35 mm <sup>2</sup>	7/2.52	<b>59,200</b>	<b>69,200</b>	<b>84,200</b>
50 mm <sup>2</sup>	19/1.78	<b>72,800</b>	<b>93,200</b>	<b>130,200</b>
70 mm <sup>2</sup>	19/2.14	<b>91,800</b>	<b>132,200</b>	<b>159,200</b>
95 mm <sup>2</sup>	19/2.52	<b>135,200</b>	<b>166,600</b>	<b>206,600</b>
120 mm <sup>2</sup>	37/2.03	<b>161,600</b>	<b>198,000</b>	<b>250,200</b>
150 mm <sup>2</sup>	37/2.25	<b>192,600</b>	<b>240,500</b>	<b>305,600</b>
185 mm <sup>2</sup>	37/2.52	<b>227,200</b>	<b>280,500</b>	<b>355,500</b>
240 mm <sup>2</sup>	61/2.25	<b>279,800</b>	<b>356,500</b>	<b>452,800</b>
300 mm <sup>2</sup>	61/2.52	<b>341,800</b>	<b>422,200</b>	<b>587,800</b>

**CÁP ĐIỆN NGÀM HẠ THỂ RUỘT NHÔM CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC 3P + 1N  
CÓ BĂNG GIÁP THÉP 0.6/1 kV**

CV: AI/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1: 2013, IEC 60502-1:2009

<b>Quy cách</b>	<b>Kết cấu (N<sup>0</sup>/mm)</b>	<b>Đơn giá (VNĐ/m)</b>
3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup>	3x(7/1.70) + 1x(7/1.35)	<b>53,200</b>
3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.14) + 1x(7/1.70)	<b>66,200</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/1.70)	<b>82,000</b>
3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(7/2.52) + 1x(7/2.14)	<b>86,800</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.14)	<b>110,600</b>
3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/1.78) + 1x(7/2.52)	<b>114,000</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(7/2.52)	<b>152,200</b>
3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.14) + 1x(19/1.78)	<b>152,800</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/1.78)	<b>193,200</b>
3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(19/2.52) + 1x(19/2.14)	<b>201,800</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.14)	<b>231,200</b>
3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.03) + 1x(19/2.52)	<b>240,800</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.14)	<b>279,600</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(19/2.52)	<b>290,600</b>
3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>283,500</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(19/2.52)	<b>331,200</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.03)	<b>341,200</b>
3x185mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(37/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>342,200</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.03)	<b>410,200</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.25)	<b>425,500</b>
3x240mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.25) + 1x(37/2.52)	<b>439,500</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x150mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.25)	<b>504,500</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x185mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(37/2.52)	<b>518,000</b>
3x300mm <sup>2</sup> +1x240mm <sup>2</sup>	3x(61/2.52) + 1x(61/2.25)	<b>514,600</b>