



















**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ EPCB
(EPCB CO., LTD)**

Địa chỉ: 2/16 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam
Website: epcb.vn | SĐT/Zalo: 0367 939 867 | Email: epcbtech@gmail.com | MST: 0317141497

Cảm Biến Nhiệt Độ PT100

Mã Sản Phẩm	Tên Sản Phẩm	Hình Ảnh	Kích Thước	Thông Số Sản Phẩm
	Cảm biến công nghiệp PT100 dạng đầu búa chống cháy nổ			Nguồn cấp: 18 ~ 35VDC Tín hiệu đầu ra: 4-20mA; RS485 Modbus RTU Phạm vi đo: -50 ~ 250°C Độ chính xác: 0.5°C Độ lệch nhiệt độ: ± 0.2%FS/°C Độ ổn định: ≤ 0.2% FS/ năm Thời gian làm nóng: ≤ 30s
	Cảm biến nhiệt độ PT100			Nguồn cấp: 12VDC 24VDC Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, RS485, đầu ra điện áp Phạm vi đo: -200 ~ 600°C Độ chính xác: 0.2°C; 0.5°C Nhiệt độ bù: -10 ~ 70°C
	Cảm biến nhiệt độ PT100 4-20mA có hiển thị			Phạm vi đo: -100°C ~ 500°C Độ chính xác: ±0.5% Mức độ bảo vệ: IP65 Chất liệu sản phẩm: Thép không gỉ
XKWZP-230	Cảm biến nhiệt độ Pt100 (dạng đầu củ hành có ren cổ định)		300*150mm 350*200mm 400*250mm 450*300mm 500*350mm	Phạm vi đo: -200 ~ 500°C Độ chính xác: 0.2% Ren cổ định: M27*2 Vật liệu: thép không gỉ 201
WZP-PT100	Cảm biến nhiệt độ PT100 bọc thép		6*50mm 6*100mm 6*200mm 6*300mm	Nguồn cấp: 24VDC Phạm vi đo: -200 ~ 450°C Độ chính xác: 0.5%FS Chất liệu: Thép không gỉ 304
	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò bọc thép		3*200mm Dây: 1000mm	Phạm vi đo: Độ chính xác:
XKWZPF-591	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò chữ L		Chiều dài đầu dò: 80*300mm Đường kính đầu dò: 8mm Chiều dài dây dẫn: 2 mét	Phạm vi đo: -200 ~ 450°C
XKWZP-291	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò ren M8		5*150mm	Phạm vi đo: -50 ~ 200°C
	Cảm biến nhiệt độ loại PT100		7*50mm 7*150mm 7*200mm 7*300mm 7*400mm	Pt100: -200 ~ 450°C Vật liệu đầu dò: thép không gỉ 201

XKWZP-001-A	Cảm biến nhiệt độ Pt100 (dạng miếng dán)			Phạm vi đo: -60 ~ 200°C Độ chính xác: ±0.1% / ±0.3% / ±0.5% Lõi bên trong được mạ bạc
	Cảm biến nhiệt độ PT100 dạng lò xo nén		Đường kính ống bảo vệ: 5mm Chiều dài ống bảo vệ: 30mm Chiều dài dây: 0.5 mét, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 5 mét.....	Cảm biến nhiệt độ dạng lò xo Phạm vi đo: -50 ~ 420°C Vật liệu ống bảo vệ: Mạ sắt
XKWZP-0550-A	Cảm biến nhiệt độ PT100 chống thấm (-50 -200°C)		Kích thước đầu dò: 5mm (đường kính)*50mm (chiều dài)	Phạm vi đo: -50°C ~ 200°C
XKWZP-035-PVC	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò chống thấm (-50 -150°C)		Kích thước đầu dò: 5*50mm	Phạm vi đo: -50°C ~ 150°C
XKWZP-003-A	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò dạng miếng vá			Phạm vi đo: -50°C ~ 200°C
XKWZP-01-A	Cảm biến nhiệt độ PT100 đầu dò từ tính		Kích thước đầu dò: Đường kính: 20mm Chiều cao: 25mm	Phạm vi đo: 0°C ~ 300°C
XKWZP-0430-A	Cảm biến nhiệt độ PT100 dây bảo vệ chịu nhiệt cao		Kích thước đầu dò: 4*30mm	Phạm vi đo: -50°C ~ 200°C
	Cảm biến nhiệt độ có ren cố định chống thấm nước Pt100		Ren lắp đặt: M8*1, M12*1.25, M16*1.25, M20*1.5, M27*2... Đường kính: 6mm Chiều dài: 50mm (có thể tùy chỉnh)	Vật liệu đầu dò: Thép không gỉ 304 Phạm vi đo: -200°C ~ 450°C
XKWZPM-201-B	Dây cảm biến nhiệt độ PT100 M8*0.75			Phạm vi đo: -50 ~ 200°C