

Cảm biến nhiệt độ đại sai

Giám sát mỗi nguy, mọi lúc, mọi nơi.

Maxi-Tronic dẫn đầu ngành trong việc chứng minh nhiều loại cảm biến nhiệt độ hiện đại và chi phí thấp đáng tin cậy cho tất cả các nhu cầu giám sát mỗi nguy của bạn. Bộ cảm biến Maxi-Tronic RB21TM giám sát các điều kiện sai lệch vành đai trên thang máy gàu, băng tải đai, trống quay và các thiết bị xử lý vật liệu khác.



US
CSA Certified
Class 2, Div. 1
Groups E, F, G



Sử dụng các cảm biến này với Bộ điều khiển nhiệt độ Maxi-Tronic và tất cả các hệ thống dựa trên PLC / PC. Kết hợp với Bộ điều khiển nhiệt độ và phát hiện nhiệt độ tối đa Maxi-Tronic MaxiScan 12M để có một giải pháp giám sát và bảo vệ nguy hiểm hoàn chỉnh.

Cảm biến RB21TM đang hoạt động

- Bản lề lắp để kiểm tra nhanh.
 - Cảm biến tròn để cài đặt đơn giản hơn.
 - 2 1/2" đĩa cảm biến đồng thau tròn.
 - Tích hợp ống luồn dây 1/2" NPT.
 - Kẹp dây có sẵn để cài đặt không ống dẫn.
- Cáp điện áp thấp có sẵn với bọc sắt tích hợp.

Các loại cảm biến có sẵn:

- Cặp nhiệt điện: Loại T tiêu chuẩn, loại khác có sẵn.
- RTD: Loại PT100 tiêu chuẩn công nghiệp, 4 dây dẫn (tương thích 2, 3 và 4 dây).
- Nhiệt điện trở PTC: xống HBRB và MaxiScan tương thích.
- Kỹ thuật số DigiMax™: kỹ thuật số 1-dây trực tuyến cho DigiMax, PLC, Bộ điều khiển MaxiScan 12/12M và phần mềm PC MaxiTrack.
- Công tắc nhiệt độ: Các tiếp điểm được xếp hạng 120VAC 1A, N/O hoặc N/C, 105°F đến 265°F có sẵn. Cấp định mức UL: PLTC-ER, CMG, 221°F (105°C).

1-Wire® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn bán dẫn Dallas.

Để biết cảm biến lệch vành đai kiểu nút bấm cảm ứng tức thì, hãy xem cảm biến CIID1 BeltTracker được chứng nhận CSA!

- Thiết kế cực kỳ chắc chắn.
- Cảm biến phản ứng nhanh để theo dõi liên tục.
- Kích thước nhỏ gọn: 5,25 Lằn (133mm) x 3,25 (83mm)
- Bộ dụng cụ đơn giản cung cấp cho các cài đặt an toàn nội tại với một rào cản được phê duyệt.

- CSA được chứng nhận Class II, Div. 1, Nhóm E, F, G
- Các cảm biến kỹ thuật số TC, RTD, PTC, Công tắc nhiệt độ và cảm biến kỹ thuật số 1 dây cho khả năng tương thích trên toàn ngành.
- Dễ dàng cài đặt và bảo trì thấp.
- Hoàn toàn tương thích với các bộ điều khiển PLC, DigiMax, MaxiScan 12/24 và phần mềm PC giám sát nguy cơ từ xa MaxiTrack.

MT-1022-201710

SĐT: 0979.137.132 (Tân) - 0982.788.368 (Huy) - 0967.725.925 (Thinh) - 0969.725.103 (Tư)

Email: cdbinhminh0905@gmail.com - Website: codien-binhminh.com