



EM-380-AS & EC-380-AS

Micro Cổ Ngỗng & Micro Có Chuông



Smiles
for the
Public

Micro cổ ngỗng EM-380-AS & Micro có chuông EC-380-AS

EM-380-AS là micro điện dung có hình dạng độc đáo và chất lượng cao phù hợp để sử dụng trong giảng đường và nhà thờ... Có 2 sự lựa chọn nguồn điện từ pin hoặc từ nguồn phantom dành cho EM-380-AS.

EC-380-AS được trang bị tiếng chuông phù hợp cho các ứng dụng thông báo. Với khả năng điều chỉnh âm lượng chuông phát ra, đa dạng nguồn cấp từ pin hoặc nguồn DC, đồng thời dễ dàng trong cài đặt, sử dụng EC-380-AS là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Hãy trải nghiệm ngay để cảm nhận rõ hơn về sản phẩm

Ảnh chi tiết về EC-380-AS & EM-380-AS:

Bề mặt của EM-380-AS



Bề mặt của EC-380-AS



Mặt sau của EM-380-AS



Mặt sau của EC-380-AS



Thông số kỹ thuật

Model	EM-380-AS	EC-380-AS
Nguồn điện	3V DC (2 pin AA) hoặc nguồn Phantom (9 - 52V)	6V DC (4 pin AA) hoặc bộ chuyển đổi nguồn DC (9 - 24V)
Dòng tiêu thụ	-	13mA khi sử dụng chuông và 6mA khi sử dụng Micro
Loại micro	Điện dung	
Hướng tính	Cardioid	
Tiếng chuông	-	4-tiếng chuông (tăng/giảm)
Trở kháng	750Ω, cân bằng	600Ω, cân bằng
Độ nhạy	-41dB ± 3dB (1 kHz 0dB=1V/Pa)	Micro: -41dB ± 3dB (1 kHz 0dB=1V/Pa) Âm thanh chuông: -31dB ± 3dB (Tối đa)
Đáp tuyến tần số	50 Hz - 18 kHz	
Ngõ ra kết nối	Tương đương XLR-3-32	Tương đương XLR-3-32 RJ45: Ngõ ra Audio, nguồn cung cấp và ngõ ra điều khiển thiết bị ngoại vi
Nhiệt độ hoạt động	0 °C - 40 °C	
Vật liệu	Chân MIC: Nhựa ABS, sơn màu đen Thân MIC: Hợp kim đồng, sơn màu đen	
Kích thước	110 (R) x 145 (C) x 532 (S) mm	
Khối lượng	550g (không bao gồm pin)	558g (không bao gồm pin)
Phụ kiện đi kèm	Mút bông x 1, Cáp gồm 01 đầu XLR và 01 đầu 6 ly dài 7.5m x 1	Mút bông x 1, Cáp gồm 01 đầu XLR và 01 đầu 6 ly dài 7.5m x 1
Phụ kiện tùy chọn	-	Bộ chuyển đổi nguồn AC AD-246

Chú ý: Bộ chuyển đổi AC và PIN không được cung cấp đi kèm.