

# Plancha professionnelle ACIER ÉMAILLÉ / ENAMELLED STEEL plancha grill



300°C



ACIER ÉMAILLÉ / ENAMELLED STEEL



PSR 400 EE

1 zone de cuisson / 1 cooking area

Électrique / Electric



PSR 600 GE

2 zones de cuisson / 2 cooking areas

Électrique / Electric

**Le + de l'acier émaillé :**  
qualité de finition supérieure  
grâce à l'émail.  
Émail masse résistant au frottement.  
Très lisse -> transfert optimal  
de température.

**The best of the enamelled steel:**  
best quality of finishing thanks to  
enamel. Mass enamel with good rub  
resistance. Very smooth -> optimal  
heat transfert.

Ref.	Puissance Power	Dimensions hors tout Outside dimensions	Surface de cuisson Cooking surface	Zone de cuisson Cooking area	Poids Weight	Volts Volts
<b>Plaques à snacker électriques / Electric griddle plates</b>						
PSR 400 EE	3 kW	400 x 475 x 230 mm	400 x 400 mm	1	22 kg	230 V
PSR 600 EE	6 kW or 2 x 3 kW (2 cords)	600 x 475 x 230 mm	600 x 400 mm	2	32 kg	380 V or 230 V mono
PSR 900 EE	9 kW or 3 x 3 kW (3 cords)	900 x 475 x 230 mm	900 x 400 mm	3	44 kg	380 V or 230 V mono
<b>Plaques à snacker gaz / Gas griddle plates</b>						
PSR 400 GE	3,2 kW	400 x 475 x 230 mm	400 x 400 mm	1	22 kg	-
PSR 600 GE	6,4 kW	600 x 475 x 230 mm	600 x 400 mm	2	32 kg	-
PSR 900 GE	9,6 kW	900 x 475 x 230 mm	900 x 400 mm	3	46 kg	-

- Montée rapide en température en **10 min.**
- Disponible en 1, 2 ou 3 zones de cuisson avec **commandes indépendantes.**
- **Entretien très facile** à la spatule métallique et à l'éponge. Déglacage possible si plaque très sale. Evacuation des jus et graisses dans le tiroir amovible.

**Version électrique :** 1 à 3 résistances Incoloy, 1 à 3 commutateurs-thermostats 0-300°C, voyants.  
**Version gaz :** 1 ou 3 brûleurs en étoile à 6-8 branches, allumage Piezo, thermocouples de sécurité.  
Livrée en butane/propane avec pochette d'injecteurs GN.

- **High temperature rise in 10 min.**
- **1, 2 or 3 independent cooking zones.**
- **Very easy cleaning** with metallic spatula, wet sponge. Deglazing with ice if the cooking surface is very dirty. Juice and grease draining in the dishwasher-safe drawer.

**Electric version:** 1 to 3 incoloy heating elements, 1 to 3 commutators-thermostats 0-300°C, pilot lights.

**Gas version:** 1 to 3 star-shaped burners in 6-8 branches, Piezo lighting, safety thermocouples. Supplied in LPG with NG injectors.



Video Griddle